

Artikel 1 Begripsbepalingen

- a. Duiker: een gesloten (buisvormig) werk, dat oppervlaktewaterlichamen met elkaar verbindt en bedoeld is om water door te laten of af te voeren;
- b. Stedelijk gebied: het gebied binnen de bebouwde kom ingevolge artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994;
- c. De begripsbepalingen van de Keur zijn van toepassing.

Artikel 2 Criteria

Vrijstelling wordt verleend van het verbod bedoeld in artikel 3.1 van de Keur voor het aanleggen, behouden of verwijderen van een dam met duiker in een oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 3 Voorschriften

Degene of zijn rechtsopvolger, die een dam met duiker aanlegt, behoudt of verwijdert als bedoeld in artikel 2:

- a. legt in het stedelijk gebied niet meer dan één dam met duiker per kadastraal perceel aan;
- b. legt de dam alleen aan indien dit noodzakelijk is vanwege het gebruik van en toegang tot het naastgelegen perceel;
- c. maakt alleen gebruik van een eventueel aanwezig onderhoudspad door deze te kruisen;
- d. legt een duiker aan van doelmatig materiaal, kwaliteit en klasse;
- e. plaats een duiker zonder knikpunten of bochten en met de as in het midden van een oppervlaktewaterlichaam;
- f. voorziet verbindingen tussen duikerelementen van een waterdichte afdichting;
- g. legt een dam met duiker aan op minimaal 10 meter van een ander werk;
- h. ontdoet de waterbodem aan weerszijden van een dam met duiker over een afstand van 5 meter van slib en bagger en legt een duiker op de vaste slootbodem;
- i. legt in een schouwsloot een duiker aan met een minimale diameter van 0,30 meter of zoveel groter als nodig is ter voorkoming van wateroverlast of een tekort aan water;
- j. legt in andere oppervlaktewaterlichamen dan schouwsloten een duiker aan met een vooraf door het waterschap aangegeven diameter en diepteligging;
- k. maakt in stedelijk gebied een dam met duiker met een buislengte niet langer dan 6 meter en buiten het stedelijk gebied niet breder dan 26 meter (bovenbreedte), met dien verstande dat de bovenbreedte niet meer wordt dan tweederde van de perceelsbreedte;
- l. schuint een duiker, die uitkomt in een oppervlaktewaterlichaam, niet zijnde een schouwsloot, af gelijk met het talud;
- m. zet een talud van een dam met duiker strak op met zoden vanuit de vaste slootbodem tot aan de bovenkant van een duiker en daarboven tot aan het maaiveld met schone grond en met een helling van 1:1,5;
- n. beschermt de uiteinden van een duiker tegen beschadiging als gevolg van mechanisch onderhoud;
- o. vult de dam aan met droge grond of zand, die bij gebruik in een oppervlaktewaterlichaam in eigendom, beheer en onderhoud van het waterschap eveneens schoon moet zijn;
- p. zorgt zo snel mogelijk voor een gesloten groene grasmat op een talud van een dam met duiker;
- q. verlengt een duiker met een duiker met dezelfde diameter, materiaal, type en model;
- r. legt bij (gedeeltelijke) vervanging een dam met duiker aan op dezelfde plaats en van dezelfde diameter, materiaal, type en model en verwijdert de te vervangen onderdelen volledig;
- s. zet bij het tijdelijk afdammen van een oppervlaktewaterlichaam pompen van voldoende capaciteit in om de wateraan- en afvoer te garanderen;
- t. veroorzaakt geen wateroverlast en geen watertekort;
- u. onderhoudt een dam met duiker met in begrip van het doorstroomprofiel, behalve het doorstroomprofiel in een oppervlaktewaterlichaam, dat bij het waterschap in eigendom, beheer en onderhoud is;

- v. brengt bij het verwijderen van een dam met duiker het oppervlaktewaterlichaam terug op de afmetingen die gelijk zijn aan het aansluitend profiel;
- w. herstelt schade aan een dam met duiker, die door onderhoudswerkzaamheden van het waterschap is ontstaan;
- x. wijzigt of verwijdert een dam met duiker op aanzegging van het bestuur indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door het waterschap of anderszins in het belang van de zorg voor het watersysteem en doet dit op eigen kosten, tenzij dat niet billijk is.

Artikel 4 Melding

- a. Degene, die een dam met duiker aanlegt of verwijdert als bedoeld in artikel 2, meldt dat tenminste 10 werkdagen van tevoren bij het bestuur. In geval van schouwsloten is een melding niet nodig.
- b. Indien de werkzaamheden, als genoemd onder a, niet binnen één jaar worden uitgevoerd, vervalt de melding.

TOELICHTING DAM MET DUIKER**Motivering**

Het aanleggen van een dam met duiker kan ingrijpen op de inrichting van het watersysteem, niet alleen voor wat betreft de wateraanvoer, -afvoer en -berging. Door een dam of duiker wordt de oever onderbroken en het open water afgedekt. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de zuurstofhuishouding en voor de flora en fauna. Het blijft van belang, dat er met name in stedelijk gebied zo weinig mogelijk dammen of duikers zijn en dat er eisen gelden voor de aanleg van een dam of duiker.

Andere wetgeving

Bij het aanleggen van een dam of duiker is niet alleen deze Algemene regel van toepassing. Ook kunnen bijvoorbeeld de voorschriften van het Besluit bodemkwaliteit en de Flora- en faunawet gelden. Het Besluit bodemkwaliteit geeft de randvoorwaarden aan voor o.a. de kwaliteit van bouwstoffen, grond en baggerspecie, die voor een dam of duiker mogen worden gebruikt. Het waterschap is bevoegd gezag voor oppervlaktewaterlichamen. De gemeente voor de landbodem. Werkzaamheden, die onder het Besluit bodemkwaliteit vallen, moeten vijf dagen van tevoren worden gemeld via www.meldpuntbodemkwaliteit.nl.

Om negatieve effecten op beschermde plant- en diersoorten te voorkomen is het ook nodig te werken conform de Flora- en faunawet en zo nodig over een ontheffing te beschikken.

Voor een uitrit op de openbare weg moet bij de wegbeheerder worden geïnformeerd naar het mogelijke vereiste van een uitritvergunning.

Voor het aanbrengen en verlengen van een dam met duiker in een schouwsloot is toestemming nodig van de mede-eigenaar van het oppervlaktewaterlichaam, waarin de dam met duiker wordt aangelegd. Degene, die de opdracht verstrekt voor de werkzaamheden, is verantwoordelijk voor de naleving van voorschriften die naast de Keur bestaan.

Criteria

Deze Algemene regel heeft betrekking op dammen met duikers in alle oppervlaktewaterlichamen.

Voor de categorie "overige oppervlaktewaterlichamen" kent de Keur al geen vergunningplicht voor het aanleggen van een dam met duiker.

Voorschriften

Om er voor te zorgen, dat een dam met duiker goed wordt gelegd en afgewerkt en er geen overlast tijdens of als gevolg van de werkzaamheden ontstaat, is een aantal specifieke technische voorschriften nodig. Geregeld zijn o.a. de afmeting en uitvoering van een dam met duiker, de afstand

tot andere kunstwerken en de ligging. Een duiker in een oppervlaktewaterlichaam, die bij het waterschap in eigendom beheer en onderhoud is, wordt bij voorkeur gemaakt van beton. De aanwijzingen van het waterschap over de diameter en diepteligging van duikers in waterschapswatergangen moeten worden opgevolgd.

Om het aantal dammen met duikers in het stedelijk gebied te beperken wordt daar per kadastraal perceel slechts één dam met duiker toegestaan. In het landelijk gebied zijn de percelen groter en hoeft het maximaal aantal dammen met duikers per perceel niet te worden voorgeschreven. Het gaat daar vaak om brede en dus kostbare dammen met duikers, die niet onnodig zullen worden gerealiseerd. De maximale breedte is voorgeschreven om te voorkomen dat de watergangen "dichtslibben" met dammen en duikers. Het stedelijk gebied is wat dat betreft kwetsbaarder en een dam met duiker mag daar ook niet zo breed zijn als in het buitengebied. Daar is in verband met doelmatig agrarisch gebruik en steeds groter wordende machines soms behoefte aan heel brede dammen. Daarom is in deze Algemene regel de maximumbreedte in het buitengebied bepaald op 26 meter.

Het onderhoud van een dam met duiker berust bij degene, die er opdracht voor heeft gegeven of bij zijn rechtsopvolger. Het betreft onderhoud van het grondlichaam en de constructie van de duiker en het doorstroomprofiel. Dat geldt ook in schouwsloten waar normaliter de onderhoudsgrens overeenkomt met de eigendomsgrens, die meestal halverwege de sloot ligt.

Gelet op het extra belang van een goede doorstroming van duikers in watergangen van het waterschap blijft het waterschap zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden van de duiker (doorstroomprofiel) in die watergangen.

Het waterschap is bereid over de voorschriften zo nodig of desgewenst advies te geven ter voorkoming van problemen.

Bij noodzakelijke werkzaamheden door het waterschap moet degene, die een dam met duiker heeft aangelegd of zijn rechtsopvolger zorgen voor wijziging of verwijdering en eventuele herplaatsing ervan. In principe is dat voor rekening van degene, die de dam met duiker heeft aangelegd, tenzij dat aantoonbaar onbillijk zou zijn.

Melding

Ingrepen in het (hoofd)waterstaatsysteem moeten goed worden uitgevoerd. Daarvoor is het noodzakelijk dat het waterschap toezicht kan uitoefenen op de uitgevoerde werkzaamheden. Mede hierom is de meldplicht in deze Algemene regel opgenomen, voor zover het werkzaamheden betreft in een oppervlaktewaterlichaam van het waterschap. De wijzigingen worden ook in de legger vermeld. Voor schouwsloten is een melding niet nodig, gelet op de beperktere functie ervan. Zie ook het onderdeel melding bij de toelichting bij alle algemene regels.

TOELICHTING BIJ ALLE ALGEMENE REGELS

Vrijstelling van de vergunningplicht

In de Keur van het waterschap is in meerdere artikelen een verbod opgenomen om werkzaamheden en werken in of nabij waterstaatswerken uit te voeren zonder watervergunning.

Volgens artikel 3.9 kan het dagelijks bestuur Algemene regels stellen, die een vrijstelling van die vergunningplicht inhouden. In deze Algemene regels is van die bevoegdheid gebruik gemaakt voor activiteiten, die een invloed hebben op de waterkwantiteit en soms ook doorwerken naar de waterkwaliteit. Zijn deze Algemene regels niet van toepassing of worden ze niet in acht genomen, dan blijft de vergunningplicht bestaan en kan op basis daarvan zo nodig worden gehandhaafd.

Achtergrond

Het uitvoeren van werkzaamheden en werken, waarvoor deze Algemene regels gelden zijn relatief eenvoudig en komen redelijk vaak voor. Toch grijpen ze in op de inrichting en het onderhoud van het watersysteem. Het blijft daarom van belang dat er eisen aan worden gesteld.

De waterbelangen kunnen voldoende worden behartigd door de voorschriften in deze Algemene regels. Hiermee wordt invulling gegeven aan deregulering en vermindering van administratieve lasten.

Begripsbepalingen

Deze Algemene regels zijn gebaseerd op de Keur en de begrippen, die in de Keur zijn omschreven gelden ook voor deze Algemene regels. Het gaat b.v. om het begrip beschermingszone, oppervlaktewaterlichaam, schouwsloot, waterstaatswerk, watersysteem, primaire waterkering en overig oppervlaktewaterlichaam. De in deze Algemene regels of de Keur niet omschreven begrippen hebben geen omschrijving nodig en spreken voor zich.

Melding

In sommige Algemene regels is het doen van een melding voorgeschreven. Een melding vindt primair digitaal plaats via het OLO, het OmgevingsLoket Online. Daarnaast kan een melding zowel schriftelijk als digitaal worden ingediend, waarbij gebruikt kan worden gemaakt van door het waterschap beschikbaar gestelde formulieren. Deze formulieren zijn te vinden op onze internetsite onder "vergunningen en meldingen". Meldingen dienen tenminste 10 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen in het bezit te zijn van het waterschap.

Op de melding volgt binnen 10 werkdagen een reactie van het waterschap. Dat kan zijn een akkoordverklaring, een verzoek om aanvulling van ontbrekende gegevens of een bericht dat alsnog een vergunning moet worden aangevraagd, omdat de werken en werkzaamheden niet onder de Algemene regels vallen. Het waterschap is bereid in het kader van de melding desgewenst of zo nodig advies te geven over de uit te voeren werken en werkzaamheden. Hiermee kunnen problemen worden voorkomen.

Indien er bij de werken die vallen onder de Algemene Regels de meldplicht van toepassing is, dienen deze werken binnen één jaar te worden uitgevoerd. Deze termijn is opgenomen omdat er na verloop van tijd veranderingen in de waterhuishouding kunnen ontstaan. In bepaalde situaties kunnen deze veranderingen conflicteren met de dan alsnog te realiseren werken.

Inwerkingtreding en overgangsregeling.

Op vergunningaanvragen, die zijn binnengekomen vóór de datum van inwerkingtreding van deze Algemene regels, wordt nog op de tot dan toe gebruikelijke manier een besluit genomen.

Vergunningen, die zijn afgegeven vóór de inwerkingtreding van deze Algemene regels, blijven bestaan. Eventuele handhaving vindt op basis daarvan plaats.

Deze Algemene regels gelden ook voor tot nu toe niet vergunde (illegale) werken of werkzaamheden, die in deze Algemene regels zijn opgenomen.